

UNI SPLIT

SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32



ASC-18BI ASC-42BI
 ASC-24BI ASC-48BI
 ASC-30BI ASC-60BI
 ASC-36BI

- Autostart
- 3-D spirálový ventilátor
- Čtyřcestná kazeta
- Čerpadlo kondenzátu
- ON/OFF kontakt
- Otvor pro přisávání čerstvého vzduchu
- Volitelný wifi modul



ASC-XXBI

ASGE-XXBI-3



ASGE-XXBI



DC INVERTER

MODEL		ASGE-18BI ASC-18BI	ASGE-24BI ASC-24BI	ASGE-30BI ASC-30BI	ASGE-36BI ASC-36BI	
Výkon chlazení / topení	kW	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0	
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	5,9 / 4,0	7,2 / 3,9	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A+ / A	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	
Akustický tlak v 1,4 m	vnitřní	44 / 39 / 36 / 33	43 / 42 / 40 / 39	49 / 47 / 44 / 41	50 / 48 / 46 / 42	
	venkovní	50	52	53	55	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	570x265x570 / 17	840x240x840 / 29	840x240x840 / 29	840x240x840 / 31	
	venkovní	818x596x302 / 39	892x698x340 / 53	920x790x370 / 60	940x820x460 / 83	
	panel	620x47.5x620 / 3	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	

MODEL		ASGE-36BI-3 ASC-36BI	ASGE-42BI-3 ASC-42BI	ASGE-48BI-3 ASC-48BI	ASGE-60BI-3 ASC-60BI	
Výkon chlazení / topení	kW	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0	
Frekvence/Napětí -venkovní jednotka*	Hz / V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	
Energetická třída chlazení/ topení (prům)	-	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A	
Akustický tlak v 1,4 m	vnitřní	50 / 48 / 46 / 42	51 / 49 / 46 / 42	52 / 51 / 48 / 45	54 / 52 / 50 / 48	
	venkovní	55	56	57	57	
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	840x240x840 / 31	840x240x840 / 33	840x240x840 / 36	840x240x840 / 36	
	venkovní	940x820x460 / 89	940x820x460 / 95	940x820x460 / 99	900x1345x340 / 112	
	panel	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	950x52x950 / 6	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	